

## Technische Daten Pollux 60



### Abmessungen

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Höhe                                | 290 mm  |
| Breite                              | 597 mm  |
| Tiefe (inklusive des Abflussbogens) | 627 mm  |
| Ladevermögen                        | max. 60 Eier (2 Prozess-Trays mit jeweils 30 Eiern) |
| Nettogewicht                        | 25 kg   |

### Versorgung

|                        |   |
|------------------------|---|
| Elektrischer Anschluss | 220-240 V oder 3 x 380-415 V  |
| Netzfrequenz           | 50 Hz   |
| Einphasiger Anschluss  | 2 P + PE / 32 A / Konnektor CEE 32A-6h  |
| Dreiphasiger Anschluss | 3 P + N + PE / 16 A / Konnektor CEE 16A-6h  |
| Höchstleistung         | 5 kW  |
| Energieverbrauch       | Prozess Hartgekochte Eier: ca.0,8 kWh Lagermodus: 0,125 kWh<br>Standby-Modus: 0,003 kWh |
| Sparfunktion           | direkt nachfolgende Prozesse nutzen das verblieben heiße Wasser im Boiler               |
| Elektrische Normen     | IEC 309-2 / BS 4343 / VDE 0623  |
| Max.Betriebstemperatur | 100°C   |
| Umgebungstemperatur    | 5 bis 35°C  |

### Wasserversorgung

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Wasserzufuhr                         | G 3/4"       |
| Wasserabfluss                        | 32 mm        |
| Leitungsdruck (min/max)              | 1,5 / 4 bar  |
| Temperatur Leitungswassers (min/max) | 5 / 20°C     |
| Wasserverbrauch                      | ± 5 l/Zyklus |

### Steuerung

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Graphische Darstellung   | Ja mit Laufzeitanzeige |
| Direkte Programmtasten   | 4                      |
| Scrollmenü               | Ja                     |
| Sprachenauswahl          | 2 (Englisch, Deutsch)  |
| Programmiermöglichkeiten | Ja                     |

### Sonstiges

|                        |   |
|------------------------|---|
| Prozess-Trays für Eier | 2 Stück (Kapazität von jeweils 30 Eiern, rostfreies Stahl)  |
| Geräuschpegel          | 40 dB(A)  |
| Zertifikate            | 89/336/EEC geändert durch 92/31/EEC;73/23/EEC;93/68/EEC Gemäß<br>HACCP / Zertifizierung durch SGS Belgien (Division Agro Food Services) |